LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS M 1:500

N

BETONA BRUĢAKMENS SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	DETAĻAS VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA
Bruģa izmēti: 140x70x60mm 140x140x60mm 140x210x60mm	BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS GĀJĒJU CEĻIEM (Venta 6, bezfāzu, zaļš, melns) 80% 20%	
Bruģa izmēti: 140x70x60mm 140x140x80mm 140x210x80mm	BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS GĀJĒJU CEĻIEM Nīlista (Venta 8, bezfāzu, zaļš, melns) 80% 20%	
Bruģa izmēti: 140x70x60mm 140x140x80mm 140x210x80mm	BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS AUTO STĀVLAUKUMĀ (Venta 8, bezfāzu)	
Bruģa izmēti: 140x70x60mm 140x140x60mm 140x210x60mm	BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS LAUKUMIEM (Venta 6, bezfāzu)	

SINTĒTISKO SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	DETAĻAS VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA
	GUMIJAS SEGUMS VIEGLATLĒTIKAS SKREJCEĻIEM (ūdensnecaurlaidīgs)	Tumši sarkans, RAL 3016 *Pildījuma M vai ekvivalents*
	SINTĒTISKAIS SEGUMS MULTISPĒĻU LAUKUMAM	Tumši zils, RAL 5010 *MIPRO multisport vai ekvivalents*
	GUMIJAS SEGUMS VINGROŠANAS LAUKUMAM (ūdenscaurlaidīgs)	Zaļš mix RAL 6011-20%, RAL 6011-30%, RAL 6024-40%. Zaļš mix RAL 6011-40%, RAL 6029-60%. *Pildījuma FS vai ekvivalents*

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	DETAĻAS VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	IZMĒRI (mm)	DAUDZUMS	PIEZĪMES
S1	Soliņš		A=475 P=465 G=2000	11 gab,	Skatīt kopā ar Pielikumu Nr.1
U1	Atkritumu urna (60L)		A=950 G=475 P=370	17 gab,	Skatīt kopā ar Pielikumu Nr.2
V1	Velosipēdu statīvs		A=840 P=120 G=3120	6 gab,	Skatīt kopā ar Pielikumu Nr.3
K1	Karogu masts		A=9000	2 gab,	Materiāls - vāliddzelzs. Nav nepieciešama papildus aprūpe un kopšana. Montāžai pēc ražotāja specifikācijām Montāžu: WINCH Ražotājs: "Karogumasti", vai ekvivalents analogs. Montāžu un ražotāju (pēc atlikušajiem krāsnēm un materiāliem) Skatīt kopā ar Pielikumu Nr.4
	Atkritumu konteinera nožogojums		A=1500 G=5700	1 kompl,	Izpildītājs Latvijā: SIA "TVORA" vai ekvivalents izstrādājums. *"paskāļi pēc ražotāja pēc projektā norādījumi izmēriem* Skatīt kopā ar Pielikumu Nr.10

EKSPLIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
1	PROJ. LIELĀ KONTEINERTIPA ĒKA
2	PROJ. MAZĀ KONTEINERTIPA ĒKA
3	PROJ. TRIBĪŅU ĒKA
4	PROJ. MULTISPĒĻU LAUKUMS AR NOJUMI (SITIENBOLS, FLORBOLS, INLINE HOKEJS, SLIDOTAVA)
5	PROJ. BASKETBOLA LAUKUMS
6	PROJ. FUTBOLA LAUKUMS
7	PROJ. VINGROŠANAS LAUKUMS
8	PROJ. BRUĢĒTS LAUKUMS (SKATUVES IZVIETOŠANAI)
9	PROJ. PLUDMALES VOLEJBOLA LAUKUMS
10	PROJ. ATKRITUMU KONT. NOVIETNE
11	PROJ. STĀVVIETA (ĀTRAS NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS TRANSPORTAM)
12	PROJ. AUTO STĀVVIETA
13	PROJ. REZERVĒTU SOLIŅŠ
14	PROJ. KAROGU MASTI
15	PROJ. MAZĀS SKAITĪTĀJU TRIBĪNES
16	PROJ. TABLO
17	ESOŠA SŪKŅU STACIJAS ĒKA
18	PROJ. UGUNSDZĒSĪBAS REZERVUĀRS

PROJEKTĒTO KOKAUGU SPECIFIKĀCIJA

Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Pieauguša auga parametri		Stādmateriāla parametri		Stāda sakņu sist. konteinerā	Stādīšanas attālums (m)	Daudzums (gab.)
			H(m)	Vainaga diametrs(m)	H(m)	Vainaga diametrs(m)			
SKUJU KOKAUGI									
Pinus mugo	*var. pumilio*	*zemā kalnu priede*	*1.5*	*2.5*	*0.4*	-	*C5*	*2.0-2.5*	*3*
							KOPĀ		***3***
LAPU KOKAUGI									
Acer platanoides	*Royal Red*	*parastā kļava*	*15*	*5.0*	*2.0-3.0*	-	*C20*	*6.0-8.0*	*3*
Cornus alba	*Sibirica*	*baltais grimonis*	*2.0*	*1.5*	*0.6-0.8*	-	*C8*	*1.5*	*4*
Salix repens	*Green Carpet*	*ložņu kārkls*	*0.3*	*0.8*	*0.1-0.15*	-	*C2*	*0.8*	*35*
Salix repens	*Nīlista*	*ložņu kārkls*	*0.8*	*0.8-1.0*	*0.4-0.6*	-	*C3*	*0.8-1.0*	*6*
Sorbus aucuparia	*Fastigiata*	*parastais pīlādzis*	*10.0*	*4.0*	*Pa 2.5*	-	*C20*	*4.5*	*17*
Spiraea x cinerea	*Grefsheim*	*pelēkā spireja*	*1.5-2.0*	*0.8-1.0*	*0.8*	-	*C8*	*1.5*	*17*
Spiraea japonica	*Gold Mound*	*Japānas spireja*	*0.7*	*0.7*	*0.4-0.6*	-	*C7.5*	*0.7-1.0*	*8*
							KOPĀ		***90***

1. *Stādvietas krāsmiem jāierīko kā vienādus zona 0.6 m dziļumā. Stādvietas kokiem jāierīko 1x1m platumā un 0.8 m dziļumā, stādvietas jāapber ar priežu mīzas mulču 8cm.*
2. *Kokus nostiprināt ar 3 aspiļkoka balstiem un līnu auklu (balsta augstums 2/3 no koka augstuma).*
3. *Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajā zonās;*
4. *Visiem apstādījumiem paredzēt ilgtspēju vainaga veidošanu;*
5. *Stādu kontroli veikt reizi mēnesī no maija līdz oktobrim. Konstatējot kaitumu iespējams precizēt uz vietas stādaudzētavā, taču pieņemt ne mazāku par projektā norādīto. Augu konteinera lieluma nav pieļaujama, galvenais ir saknes stāvoklis.*
6. *Potējojiem konteinerstādu stādīšanai ar kaitīgiem stādiem;*
7. *Izvēlēta klimatiskajai zonai atbilstoša augu sortimenta;*
8. *Apstādījumu dobju un zāliena augšējie augsnes sešslāņi jāsamaisa ar organisko mēslojumu - kompostu (uz 100 m² pievienojamas ~1 t kompostā) un minerālo mēslojumu - kālija hlorīdu (0.5 kg uz 100 m²) un superfosfātu (1 kg uz 100 m²).*
9. *Stādāmās caurmēriem jābūt lielākiem nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc stādīšanas sakņu kamols augšdaļai jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu. Sakņu kakls var atrasties nedaudz augstāk, jo, augsnei sabiezējoties, arī tas būs vienā līmenī ar augsnes virskārtu;*
11. *Augu stādīemi jābūt kvalitatīviem, tiem jānodrošina vismaz 5 gadu garantija*

Pa Pontājuma augstuma nokarenārm formām vai augstummārā poteša koka augstums, m
C20 20 litru konteinera
KS Sakņu kamols stīfs džutā vai kaišakrcu stāds

DOBE-1
M 1:100



DOBE-2
M 1:100



DOBE-3
M 1:100



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
	PROJ. ASFALTBETONA SEGUMS AUTO STĀVLAUKUMAM
	PROJ. ASFALTBETONA SEGUMS IELU BASKETBOLA LAUKUMAM
	PROJ. BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS STĀVLAUKUMAM
	PROJ. BETONA BRUĢAKMENS (balts) MARĶĒJUMS STĀVVIETĀM
	PROJ. BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS IETVĒM
	PROJ. BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS LAUKUMIEM
	PROJ. GUMIJAS VINGROŠANAS LAUKUMAM
	PROJ. SINTĒTISKAIS SEGUMS MULTISPĒĻU LAUKUMAM
	PROJ. GUMIJAS SEGUMS SKREJCEĻIEM
	PROJ. SMILTIS PLUDMALES VOLEJBOLA LAUKUMAM
	PROJ. MĀKSLĪGS ZĀLIENS FUTBOLA LAUKUMAM
	PROJ. ZĀLIENS
	PROJ. LAUKAKMEŅU SEGUMS
	PROJ. MULČAS SEGUMS APSTĀDĪJUMIEM
	PROJ. KOKOSA PAKLĀJS
	ESOŠS KOKS
	DEMONTĒJAMS APJOMS
	PROJ. MODULĪTPA ĒKA
	BETONA APMALE 100.22.15
	BETONA APMALE 100.20.8
	BETONA APMALE 100.30.15
	BETONA APMALE 100.30/22.15
	GUMIJAS APMALE
	PROJ. ZOGS 6m augsts ar necaurredzamu apakšējo daļu (h=2m)
	PROJ. AIZSARGTĪKLS 6m augsts
	PROJ. ZOGS 6m augsts
	PROJ. ZOGS 4m augsts ar necaurredzamu apakšējo daļu (h=2m)
	PROJ. ZOGS 4m augsts
	PROJ. ZOGS 2m augsts
	PROJ. ŽOGS 1.5m augsts
	PROJ. NOROBEŽUJOŠA BARJERA
	PROJ. NOROBEŽUJOŠS ŽOGS ATKRITUMU KONT. NOVIETNEI
	PROJ. LIETUS ŪDENS UZTVERŠANAS TEKNE
	PROJ. SMILŠĶĒRĀJS
	PROJ. BORTI MULTILAUKUMAM
	PROJ. SOLS UN ATRITUMU URNA
	PROJ. KAROGU MASTS
	PROJ. CEĻA ZĪME
	ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AIZSARGČAULA
	ESOŠU KOMUNIKĀCIJU AKU VĀKU LĪMEŅOŠANA
	PROJ. KOKAUGS
	PROJ. VELOSIPĒDU STATĪVS
	PROJ. VIDEO NOVĒROŠANAS KAMERA
	PROJ. LATERNA
	PROJ. PROŽEKTORS

ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	Pazemes augstā spiediena gāzes vads (I klase)
	Pazemes zemspiediena gāzes vads
	Apgaismes elektrotīnīja
	Apgaismes kabelis
	Elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis
	0,4 kV zemsprieguma elektrokabelis
	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija
	Elektronisko sakaru kabelis
	Pazemes siltumtrase
	Virszemes siltumtrase
	Pazemes ūdensvads
	Sadzīves kanalizācijas spiedvads
	Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvads
	Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvads
	Drenāža

SHĒMA
Koka atsiešana un stādbedres sagatavošana



Pasūtītājs: *Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167*			
		Paraksts	*Datums*
TS sadaļas vad.	*Lāsma Leduja*		*31.05.2016*
tastrādāja	*Zane Grava*		*31.05.2016*

Objekts: *Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve*	*Atbildīgais projektētājs:* SIA "BM Projekts" Vīķu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Tālr.: +371 29762257
Adrese: *Ķiju iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes novads*	©All rights reserved. Ērzmantojams saskaņo ar autortiesību likumu
Lapas nosaukums: *LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS*	*Līguma nr.: 5-21/695-2015* *Arhīva nr.: 5-21/695-2015* *Mērogs: 1:500*

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		*TS-2*