

PIRMASKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ROŽU IELĀ 35, MĀRUPĒ
IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA VEĻAS MAZGĀTAVAI

N.p.k.	Produkts	Izmēri (mm)	Elektrība (V)	Jauda (kW)	Pievadi	Skaits (gab)
1	Veļas mazgājamā mašīna W575H; sausas veļas ietilpība: 8kg; centrēšanas apgriezieni: 1245 apgr./min.; G-faktors: 450; mazgāšanas cilindra diametrs: 520 mm; mazgāšanas cilindra tilpums: 75 litri; veļas ielādes durtiņu diametrs: 310 mm; galvenās sastāvdaļas no nerūsējoša vai galvanizēta tērauda; elektriskā ūdens sildīšana (7,5 kW); "Compass Pro" mikroprocesora vadības panelis ar displeju; "AWS" svēršanas sistēma - atkarībā no ielādes apjoma mašīna pielāgo ūdens un enerģijas patēriņu; Power Balance - palielina izgriešanas jaudu un samazina slodzi mašīnai palielinot tās kalpošanas laiku; mazgāšanas cikls 47 min.; ūdens patēriņš ciklā (auksts/karsts): 50+12 ltr.; svars 158kg	720x721x1132	400/50/3	7,6	El. Rozete h=1100; Aū, Kū-D20, grīdā; Kan-D75, grīdā	1
2	Veļas žāvētājs T5190; veļas ietilpība: 10,6 kg; elektriskā ūdens sildīšana; "Compass Pro" mikroprocesora vadības panelis ar displeju; veļas atlikušā mitruma kontrole (RMC); cilindra reversā kustība; ātrās izvēles pogas biežāk lietojamajām programmām; galvanizēta tērauda cilindrs; cilindra tilpums: 190 litri; cilindra diametrs: 680 mm; maināms durvju atvērums; žāvēšanas cikls 27 min.; izvadītā gaisa daudzums: 290 m ² /h; vent. izvads D125; enerģijas patēriņš pie pilnas ielādes: 3,53 kWh; iztvaikošanas ātrums: 129 g/min; trokšņu līmenis: 68 dB; svars 99 kg.	721x759x1114	400/50/3	8,3	El. Rozete h=1100; Vent izv. D 125	1
3	Veļas gludināmais rullis IB4 2310; ruļļa garums: 1000mm; ruļļa diametrs: 230mm; gludināšanas ātrums: 3,4 m/min.; elektriskā apsilde (5,0 kW); temperatūras regulēšana; pirkstu aizsardzība; maksimālais ūdens iztvaikošanas ātrums 5 l/h; trokšņu līmenis: <52dB; netto svars 120kg; Papildaprīkojums: Nomex cilindra polsterējums; maināms cilindra griešanās ātrums.	1395x510x1025	400/50/3	5,2	El. Rozete h=1100	1

N.p.k.	Produkts	Izmēri (mm)	Elektrība (V)	Jauda (kW)	Pievadi	Skaits (gab)
4	Gludināmais dēlis Pony Omega ar profesionālo tvaika gludekli un tvaika ģeneratoru Pony Baby Plus; Elektriski apsildāms vakuuma gludināmais dēlis, iebūvēts sūkšanas ventilators, saliekamas kājas, elektriskais tvaika ģenerators ar manuālo ūdens uzpildi. Boilera tilpums - 3 litri. Aprīkots ar drošības vārstu, spiediena slēdzi un 2 termostatiem. Profesionālais tvaika gludeklis ar mikro slēdzi, elektrisko kabeli un tvaika šļūteni.	1100x370x230	230/50/1	2,5	El. Rozete h=1100	1
5	Veļas ratiņi TRP S4; Režģa grozs ar plastikāta pārklājumu baltā krāsā, cinkota metāla rāmis, 4 izturīgas gumijas riteņi	580x470x760				2
6	Nerūsējoša tērauda skapis mazgāšanas līdzekļu uzglabāšanai CPV4; slēdzams; divas durvis; iekšpusē 3 plaukti ar maināmu augstumu; slodze uz plauktu 40 kg	1000x600x2000				1
7	Nerūsējoša tērauda roku mazgājamā izlietne RZZ, stiprināma pie sienas; krāns/maisītājs, sifons	400x310x250			Aū, Kū-1/2", h=600; Kan-D50, h=400	1
8	Nerūsējoša tērauda grīdas sastatne ar četriem gludiem plauktiem	1800x500x1800				2

Kopā 23.60 kW

Informācija par iekārtām: "Prolux" SIA vai
www.electrolux-wascator.com

Rīgā, 2014. gada 29. augustā
Sastādīja Dita Saule