




apzīmējums	shēma ar ailes un vērtnes izmērie	skaitis (gab.) 1.st.2.st.	vērtnes virz.	piezīmes
DA-1 DA-1*		2 2	- K	<u>ārdurvis uz vējtveriem</u> materiāls - alumīnijs stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu tonis - anodēts alumīnijs _aprikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene brīvi atveramas no iekšpuses evakuācijas vajadzībām (EN 179) bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms
DA-2 DA-2*		2 2	- K	<u>vējtvera iekšdurvis uz ģērbtuvēm</u> materiāls - alumīnijs stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu tonis - anodēts alumīnijs _aprikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene brīvi atveramas no iekšpuses evakuācijas vajadzībām (EN 179) bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms
DA-3 DA-3*		1 1	- K	<u>ārdurvis uz sanmezglēm</u> materiāls - alumīnijs stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu tonis - anodēts alumīnijs _aprikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms
DA-4 DA-4*		2 3	- K	<u>ārdurvis</u> materiāls - alumīnijs stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu tonis - anodēts alumīnijs _aprikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene brīvi atveramas no iekšpuses evakuācijas vajadzībām (EN 179) bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms
DA-7 DA-7*		1 1	- K	<u>vējtvera iekšdurvis</u> materiāls - alumīnijs stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu tonis - anodēts alumīnijs _aprikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene brīvi atveramas no iekšpuses evakuācijas vajadzībām bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms
DA-5		1	-	<u>ārdurvis galvenai ieejai</u> materiāls - alumīnijs, krāsots stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu tonis - anodēts alumīnijs _aprikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene brīvi atveramas no iekšpuses evakuācijas vajadzībām (EN 179) bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms papildus aprikojamas ar magnētisko mēķmes bloķēšanu

apzīmējums	shēma ar ailes un vērtnes izmēriem	skaits (gab.) 1.st.2.st. tehn		vērtnes virz.	piezīmes
Du-1 Du-1*		2	2	akt. L akt. K	<u>iekšdurvis gaitenī, EI30</u> materiāls - alumīnijs stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu <u>tonis - anodēts alumīnijs</u> <u>_aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms ugunsdrošs durvis, EI 30 integrēts aizvērējmehānisms (elektropievadi 24V, saslēdzot ar ugunsdzēsības signalizāciju, lai nodrošinātu automātisku durvju aizvēršanos ugunsgrēka gadījumā)
Du-2 Du-2* Du-2a Du-2a*		3	4	akt. L akt. K akt. K	<u>iekšdurvis uz grupas telpu, EI30</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots <u>tonis - balts</u> <u>_aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms ugunsdrošs durvis, EI 30 Du-2, Du-2* ar frīzējumu skat. ARD sadaļā
Du-3 Du-3*		-	1	L K	<u>iekšdurvis, EI30</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots <u>tonis - balts</u> <u>_aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms ugunsdrošs durvis, EI 30 integrēts aizvērējmehānisms ugunsgrēka gadījumam
D-3 D-3*		4	4	L K	<u>iekšdurvis</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots <u>tonis - balts</u> <u>_aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene
D-4 D-4*		2	2	L K	<u>iekšdurvis sanmezglos</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu <u>tonis - balts</u> <u>_aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis gausa pārplūdes reste 600x200mm
Du-4 Du-4*		1	1	L K	<u>iekšdurvis sanmezglos, EI30</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu <u>tonis - balts</u> <u>_aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms ugunsdrošs durvis, EI30
D-5 D-5*		-	1	L K	<u>iekšdurvis sanmezgliem</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots <u>tonis - balts</u> <u>_aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis iekšpusē - sanmezglā aizbīdnis


apzīmējums	shēma ar ailes un vērtnes izmēriem	skaitis (gab.) 1.st.2.st.	vērtnes virz.	piezīmes	
D-6*		2	-	K	<u>iekšdurvis saimniecības telpās</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots tonis - balts <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene
D-7 D-7*		3 3	- K	L K	<u>iekšdurvis saimniecības telpās</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots tonis - balts <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene iekšpusē - 1 gab. D-7 un 1 gab. D-7* aprikojamas ar sanmezglā aizbīdni
D-8*		1	-	K	<u>iekšdurvis saimniecības telpās</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots tonis - balts <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis iekšpusē - sanmezglā aizbīdnis
D-9*		1	-	K	<u>kāpņu telpas durvis uz vējtveri</u> materiāls - alumīnijs stikls - laminēts ar plēvi pret izsīšanu tonis - anodēts alumīnijs <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene brīvi atveramas no iekšpuses evakuācijas vajadzībām (EN 179) bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms
D-12 D-12*		3 3	3 3	L K	<u>gulamtelpas durvis, bīdāmas</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots tonis - balts <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis bīdāmas durvis gar sienu gausa pārplūdes reste 600x200mm
D-13 D-13a* D-13b		2 1 1	2 - L	L K L	<u>iekšdurvis sanmezglos un med.</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots tonis - balts <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis iekšpusē - sanmezglā aizbīdnis D-13a* bez sanmezglā aizbīdņa D-13b ar gaisu pārplūdes resti 400x100mm
D-14 D-14*		3 3	3 3	L K	<u>garderobes - grupas telpas durvis</u> materiāls - MDF, gluds, krāsots stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu tonis - balts <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis

apzīmējums	shēma ar ailes un vērtnes izmēriem	skaitis (gab.)		vērtnes virz.	piezīmes
		1.st.	2.st.		
Du-10		1	-	L	<u>sienu un iekšdurvis vējtverim, EI30</u> <u>materiāls</u> - alumīnijs stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu <u>tonis</u> - anodēts alumīnijs <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis brīvi atveramas no iekšpuses evakuācijas vajadzībām (EN 179) bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes pašaizvēršanās mehānisms ugunsdrošs durvis, EI 30
D-11		1	-	L	<u>sienu un iekšdurvis ēdamzālei</u> <u>materiāls</u> - alumīnijs stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu <u>tonis</u> - anodēts alumīnijs <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene
DA-6		1	-	L	<u>sienu un ārdurvis zālei</u> <u>materiāls</u> - alumīnijs stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu <u>tonis</u> - anodēts alumīnijs <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene papildus īmplevē stiklojuma aizsardzībai pret izsīšanu
D-17*		-	1	K	<u>starpstiena ar durvīm</u> modelis - DEKO GV 1090 vērtne analoga pārējām durvīm <u>materiāls</u> - alumīnijs stikls - laminēts ar plēvi pret izsīšanu <u>tonis</u> - anodēts alumīnijs <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene
D-18*		-	1	K	<u>starpstiena ar durvīm</u> modelis - DEKO GV 1090 vērtne analoga pārējām durvīm <u>materiāls</u> - alumīnijs, MDF krāsots stikls - rūdīts, laminēts ar plēvi pret izsīšanu <u>tonis</u> - anodēts alumīnijs <u>aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene

apzīmējums	shēma	skaitis (gab.)	vērtmes virz.	piezīmes
Du-15		tehn. telpās 1		<u>lūka uz bēniņiem, EI30</u> ugunsdroša lūka iebīvēta vertikāli (sienā) krāsa - balta ugunsdrošība EI 30
Du-16		-	1	<u>lūka ar kāpnēm</u> ugunsdroša lūka izvāžamām metāla kāpnēm iebīvēta horizontāli (pārsegumā) krāsa - balta ugunsdrošība EI 30
Du-19 Du-19*		2 2	2 2	L K <u>iekšdurvis, EI30</u> <u>materiāls - MDF, gluds, krāsots</u> <u>tonis - balts</u> <u>_aprikojums</u> iekšpusē, ārpusē - slēdzene evakuācijas rokturis (EN 179) bīvēts sliekšnis, bīvētas piedurkstes mēķmes atbloķēšana ugunsgrēka gadījumā ugunsdrošs durvis, EI 30

Piezīmes:

- Durvju bloku novietojumu ēkā skatīt plānos un fasādēs.
- Ārdurvju siltuma zuduma koeficients U=1,8-1,9 W/m²K
- Durvju bloki parādīti skatā no ārpusēs. Visas ārdurvis veramas uz āru.
- Durvju bloku izmēri pirms izgatavošanas precizējami objektā uz vietas.
- Durvju furnitūras toņi: baltām durvīm - balts, alumīnija durvīm - anodēts alumīnijs.
- Durvju atvēršanas mehānisms ierīkojams tā, lai durvis varētu atvērt bērnus.
- Durvīm, kuras ved uz grupu telpām, grupu telpu ģērbtuvēm un sanmezglēm, pie vērtņēm ierīkot drošības uzlikas pret pirkstu iespiešanu (Finger Alert), augst. 1,5m, caurspīdīgas. Vēršanās lēņķi precizēt uz vietas objektā.
- Durvīm ierīkot atdures uz grīdas. Vietas precizēt objektā.

	projektētājs SIA "AR.4" Zemītiņa iela 2b, tel. 67540306		
	pasūtītājs Mārupes novada Dome		
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads		
rasējums	DURVJU BLOKU SHĒMAS		stadija TP
			AR 22
proj.vad.	Andris Vītols	M 1:100	
arhitekts	Ieva Sprīņģe	2014-12	
arh. tehn.	...	2014-12	
...	...	08.09.2014.	