Atpūtas soliņš bez roku balstiem

M1:100

PRIEKŠSKATS



SKATS UZ AIZMUGURI

PIEZĪMES:

1. Izmēri doti milimetros;
2. Elementu savienojami ar skrūvēm. Elementu savienošanai neizmantot t.s. melnās
skrūves un skrūves, kas paredzētas ģipškartonam;
3. Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koksnes
plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru);
4. Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezāģēt uz vietas;
5. Kokmateriālu specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves;
6. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus risinājumus,
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu veikšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru,
projektētāju.

7. Apstrāde pret bojāšanos:

7.1. Lai aizsargātu koksni no bojāšanās, pirms atpūtas soliņa izveides paredzēta koksnes dziļā impregnēšana (bez krāsas)- 3.klase.
7.2. Dziļo impregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.
-3.klases impregnēšana paredzēta koksnei, kas atrodas virs zemes
7.3. Koka elementu virsmas jāpiesūcina ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskas iedarbības. Aizsargmateriālus izvēlēties atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un koksnes izstrādājumu izturība

Piezīmes

Materiāls: nerūsējošā tērauda kājas un balsta konstrukcija, pieci 190 x 12 x 5 mm un viens 190 x 20 x 5 mm biezi priedes koku dēļi. Nerūsējoša tērauda skrūves.
Apdare: uz sola kājām apmetums un divas kārtas kaitēta pelekā dzelzs oksīda. Priedes koki ir apstrādāti ar tādiem aizsarglīdzekļiem, kā fungicīdiem un insekticīdiem. Šie dēļi ir ūdensdroši. Pēc impregnēšanas dēļi apstrādāti ar Ekotep linelļu koka-darvu ar pigmentu. Nokrāsoti 3135 krāsu toņa krāsā. Tērauda metāli cinkoti.
Balsts: 20 mm bieza plaksne ar četriem s35 12*110 zn ķīļenkuriem
Stiprinājumi: Pamatam četri s35 12*110 zn ķīļenkuri, ķīmiski ielīmēti hilti HIT HY 200 . Bultskrūves ar pusapaļu galvu un kvadrātveida pagalvi M8x80 DIN603

VIRSSKATS



SĀNSKATS

Krāsu tonis



PRIEKŠSKATS METALA KONSTRUKCIJAI pa griezuma līniju 1-1



DETAĻU SPECIFIKĀCIJA vienam atpūtas solam

Nr.p.k.	DETAĻA	Daudz.	Piezīmes
1.	Dziļi impregnēti dēļi sēdvietai un atzveltnei /priede/ 50x120x2400mm (bxplxg)	5	
2.	Dziļi impregnēts dēlis atzveltnei /priede/ 50x200x2400mm (bxplxg)	1	
3.	Mehāniski liekta tērauda loksne 30x100x885mm (bxplxg), piemetināta	2	skat. rasējumu
4.	Mehāniski liekta tērauda loksne 25x100x398mm (bxplxg), piemetināta	2	skat. rasējumu
5.	Mehāniski liekta tērauda loksne 25x100x146mm (bxplxg), piemetināta	2	skat. rasējumu
6.	Mehāniski piemetināta izliekta tērauda loksne 30x30x250mm (bxplxg)	2	skat. rasējumu
7.	Mehāniski piemetināta izliekta tērauda loksne 30x30x400mm (bxplxg)	2	skat. rasējumu
8.	Mehāniski piemetināta tērauda loksne 71x30x595mm (bxplxg)	2	skat. rasējumu
9.	Mehāniski piemetināta tērauda loksne 30x30x352mm (bxplxg)	2	skat. rasējumu
10.	Mehāniski piemetināta tērauda loksne 25x100x390mm (bxplxg)	2	skat. rasējumu
11.	Skrūves dēļu stiprināšanai (20 gab.)	1	
Pamatu izbūve			
11.	Metāla balsts 20x400x200mm	2	
12.	C 16/20 klases betons pamatiem (200x400x400mm)	0.06m³	
13.	Enkurs s35 12*110 zn	8	
Roku balsta izveide			
14.	Mehāniski liekta tērauda loksne 20x60x195mm (bxplxg), piemetināta	2	skat. rasējumu
15.	Mehāniski piemetināta tērauda loksne 20x60x50mm (bxplxg)	2	skat. rasējumu
16.	Mehāniski piemetināta tērauda loksne 20x60x335mm (bxplxg)	2	skat. rasējumu
17.	Mehāniski piemetināta tērauda loksne 20x60x72mm (bxplxg)	2	skat. rasējumu

Pasūtītājs:
Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Objekts:
Mārupītes krastu apstādījumi, Mārupē

Adrese:
„Mārupītes gatves promenāde", Mārupītes gatve 2A, Mārupītes krasti no Abavas lielas līdz Lāmodzes lielai un posms no Pededzes lielas līdz Pērses lielai 16A.

		Paraksts	Datums
Ainavu arhitekts	*Zane Grava*		*20.05.2015*
Izstrādāja	*Dagnija Zaretoka*		*20.05.2015*

Lapas nosaukums:
Labiekārtojuma elementi. Atpūtas soliņš ar roku balstiem.

Atbildīgais projektētājs:

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/171-2015
Arhīva nr.: 5-21/171-2015
Mērogs: M 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		TS-2.6