FS-2, 1gab.




FS-1, 1gab.




FS-3, 1gab.




## Nosaukums

1. Alumīnija fasādes sistēma Schueco FW50+.HI

2. Vienkameras stikla pakete, U<=1.0 W/M2k.

3. Ailas aizpildījumam pēc montāžas jānodrošina siltumvadāmības koeficients U<=1.3 W/M2k

4. Logu / durvju (veramo daļu) sistēma AWS/ADS 70
   Durvis bez sliekšņa. Durvju stiklotās daļas izgatavotas no rūdītā stikla vai tripleksa stikla.

5. Tonis no abām pusēm RAL 7033 (Cement grey)

6. Furnitūra Schueco (vai analogs), materiāls - nerūsējošais tērauds

7. Ārējā palodze izgatavota no skārda ar PURAL pārklājumu, tonis RR23 Dark Grey.

8. Spraugas, pēc loga montāžas aizpildīt ar akmens vati, no iekšpuses ailu pa perimetru nolīmēt ar tvaiku izolējošu lentu, no ārpuses ar pretvēja izolācijas lentu, piemēram, PRO CLIMA vai SIGA produkcijas lentas.

9. Atsevišķās daļās krāsota stikla pakete. Krāsoti abi stikli. Krāsojums uzklāts no stikla paketes iekšpuses. Toni precizēt autoruzraudzības laikā. Telpu aiz krāsotās stikla paketes aizpildīt ar minerālvati.

10. Vietās, kur nav margas, stiklotās konstrukcijas aplīmētas ar dekoratīvu, kontrastējošu līmplēves marķējumu 0,10 m platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā trīs augstumos no grīdas līmeņa - 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m. Dekoratīvās joslas toni un izgriežamo rakstu - zīmējumu precizēt autoruzraudzības laikā.

Krāsota stikla pakete. Aila aiz stikla paketes pildīta ar minerālvates pildījumu.

Pasūtītājs: Mārupes novada dome

Objekts: Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss, Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons

Rasējuma nosaukums: LOGU SPECIFIKĀCIJA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BPDV | V.OZOLA | | Projekta stadija: | TP | Datums: 01.07.2015. |
| Arhitekts | V.OZOLA | | Projekta daļa: | AR | Mērogs: 1:100 |
| Arhitekts | R.PLIVČS | | Rasējuma Nr. | AR-5.3 | Projekta Nr. |
| | | | Lapu sk. | ... | Fails: mvsk |
| | | | | | |

SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853