

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Apz.	Skice	Ailas izmēri (bxh, mm)	Nosaukums	Skaitis
DU-4L EI30		1800 x 2200	1. Ugunsdrošas metāla iekšdurvis bez sliekšņa. Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina atbilstošā ugunsizturība EI-30. 2. Durvju konstrukcijai jānodrošina skaņas izolāciju 32dB. 3. Furnitūra Schueco (vai analogs), materiāls - nerūsējošais tērauds. Durvis aprīkotas ar MASTER KEY sistēmas slēdzeni. 4. Durvis aprīkotas pašaivērstšanās mehānismu un ar mehānismu, kurš, durvīm atrodoties aizvērtā stāvoklī, nolaiž durvju spraugu blīvējošu elementu. Divīnu durvīm pasīvā vērtne aprīkota ar baskviltiņa slēdzeni vērtnes centrālajā daļā.	2 gab.
DU-5L EI30		1050 x 2200	5. No abām pusēm durvju tonis RAL krāsu sistēmā, tonis - intensīvs. Toni precizēt autoruzraudzības laikā. 6. Uz vērtnes stiprināma maināma nesrūsējoša tērauda plāksnīte ar norādi par telpas nosaukumu.	1 gab.
DU-6L EI30		1500 x 2200	7. Durvju montāžu veikt pēc "adjufix" sistēmas, spraugas aizdrīvēt ar Isover SK-C akmens vati.	2 gab.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI


- Esošās konstrukcijas
- Sienas aizsargmatracis L=25+65+25cm, H=200cm, t=5cm, 9gab.

1.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m²	Grīdas apdare - oša masīvkoka ieklājums atbilstoši DIN 18032, skat GM-10, m²	Sienu apdare - krāsots apmetums, tonis intensīvs, precizēt autoruzraudzības laikā, m²	Griestu apdare - krāsots apmetums, toni precizēt autoruzraudzības laikā, m²	Siju apdare - krāsots apmetums, toni precizēt autoruzraudzības laikā, m²
1.01	Sporta zāle	359.8	359.8	780.0	359.8	211.0

GRĪDU MEZGLI

GM-10	<div>Masīvkoka sporta segums "Aacer Cush I +*" ar vēdināmas masīvkoka grīdlīstīm, L=88,6m, ar laukumu, zonu un līniju marķējums basketbolam un volejbolam: - grīdas virskārtas laka 3 kārtas, sporta laka, atbilst DIN 18032. - 20mm x 57mm MFMA sertificēti masīvkoka dēļi - ūdensizturīgs saplāksnis (2x12mm) 2400 x 1200mm loksnēs - impregnētas priedes koka brusas 40x60mm, s.300mm - amortizējošā starplika – biežums 10mm, AacerCush Pad - tvaika izolācija, 0,6mm Fibrobetons ar sintētiskās šķiedras armējumu 80 mm Plēve, 2 kārtas 2x0.2mm Siltumizolācija, piem.Paroc SSB1 100 mm Hidroizolācija uz bitumena mastikas Betons ar metāla fibrām 30kg/m³, virsma sagatavota hidroizolācijas ieklāšanai 100 mm Bīlētāta grunts</div> <div></div>	359.8 m²
-------	---	----------



Pasūtītājs:	Mārupes novada dome		
Objekts:	Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas 4.kārta - Vecās sporta zāles apjoma renovācija Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons		
Rasējuma nosaukums:	1.STĀVA PLĀNS		
	BPDV	V.OZOLA	
	Arhitekts	V.OZOLA	
	Arhitekts	R.PLIVČS	
Projekta stadija:	TP	Datums:	01.06.2015.
Projekta daļa:	AR	Mērogs:	1:100
Rasējuma Nr.	AR-2.1	Projekta Nr.	mvsk2015
Lapu sk.	...	Fails:	mvsk
SIA "OZOLA & BULA", arhitektu birojs" Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853			